

# Fenster-Markise mit ZIP-Führung

Windstabiler Größenprofi

**Der SonnenLichtManager**



WAREMA Fenster-Markisen mit ZIP-Führung verschatten große Glasflächen stilvoll und sind ausgesprochen windstabil. Dabei verhindert die Führung direkt in der Führungsschiene seitliche Lichteinfälle. Ein weiteres Plus: Die äußerst filigrane und schmale Führungsschiene ermöglicht eine optimale Integration des Sonnenschutzes in die Gebäudefassade – ganz gleich ob direkt, freitragend montiert oder als Einputzvariante.

## Merkmale

<b>max. Breite*</b>	6.000 mm
<b>max. Höhe*</b>	6.000 mm
<b>Führung*</b>	Mit ZIP (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene
<b>Montage</b>	Mit oder ohne Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen
<b>Antrieb</b>	Motor, optional Funkmotor
<b>Blenden</b>	Halbrund, rund und eckig, verschiedene Größen
<b>Bespannung</b>	Screen, Soltis 92, Acryl Standard/Lumera, Acryl All Weather, Acryl Perfora, Twilight Pearl/Metal, WAREMA SecuTex-Gewebe A2

\* Baugrenzwerte: Typenabhängig

## Ihre Vorteile

- Hohe Windstabilität bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit von 24 m/s durch Seitensaumführung über die gesamte Markisenhöhe
- Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Behang
- Der elektronische Spezialantrieb reagiert sensibel auf Hindernisse und Wind und garantiert damit einen maximalen Behangschutz
- Blende und Führungsschienen können teilweise eingeputzt werden
- Flexibler Einsatz im Objekt- und Wohnungsbau an senkrechten Fassaden oder Lochfenstern



## Brillante Extras

- Sichtfenster aus PVC-Folie
- Ecklösung für Ganzglasecken ohne störende Führungsschiene im Eckbereich